

ストッパーゴム



シリコンゴム製(受注生産)

磁石入り(受注生産)

特長・用途

- ▶ 台車を停止させた時に車輪を固定するゴム製のストッパーです。
- ▶ 裏面には滑り止めの溝が入っています。
- ▶ 素材はゴムSBR(Mタイプのみ天然ゴム)。

使用方法

- ▶ ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。



一時保管方法



- 通常タイプ
台車のハンドルに引っ掛けて保管できます。



- 磁石入りタイプ
台車のネーム板に貼り付けて保管できます。

◆ ストッパーゴム

		直径	穴径	厚さ	自重 (g)	対応車輪径
ストッパーゴム SS	STG-SS	50	20	6.5	12	φ 50 (緩衝スプリングキャストVのみ)
ストッパーゴム S	STG-S	75	30	10	40	φ 75 ~ 100
ストッパーゴム M	STG-M	100	38	18.5	113	φ 150
ストッパーゴム L	STG-L	120	50	15	153	φ 150 ~ 200

*キャストによって対応しない場合がございます。予めお問合わせください。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

自在ストッパー
ネジ込み

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ