

農業・園芸用運搬台車(アルミロング台車・アルミコンテナ台車・アルミ脚立台車)

※画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

運搬台車

2段・3段
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー
カート

2輪運搬台車

アミかご・
キャンバス
三面ガード付・
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式
電動運搬台車

◆アルミロング台車(一輪タイプ)

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg(N)	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	タイヤ	自重 kg
TC-1009 Sタイプ	580 × 1250	530 × 740	80	400	515	空気入車輪 3.25/3.00-8 (車輪径 364mm)	5.6
TC-1012 Mタイプ	580 × 1620	530 × 1110	100	400	525		6.4



TC-1009



TC-1012

◆アルミロング台車(二輪タイプ)

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg(N)	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	車輪間隔 mm	タイヤ	自重 kg
TC-1018 Sタイプ	590 × 1264	530 × 740	100	400	525	300	空気入車輪 3.25/3.00-8 (車輪径 364mm)	8.0
TC-1016 Mタイプ	575 × 1620	530 × 1110	100	400	530	300		9.8

◆オプション

	補助車輪付	2段タイプ	3段タイプ
TC-1018 TC-1016	ナイロン車輪 (車輪径 125mm)	荷台高さ 上段:820mm 下段:400mm	荷台高さ 上段:1240mm 中段:820mm 下段:400mm



TC-1018



2段タイプ(オプション)
※カゴは付いておりません。



補助車輪付(オプション)



TC-1016



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

◆アルミコンテナ台車

ストッパー付・ストッパー付前輪自在タイプのみ

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg (N)	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	タイヤ	キャスト	自重 kg
TC-2002A	520 × 1050	380 × 530	100	100	600～700 (調整可能)	空気入車輪 2.50-4 (車輪径 220mm)	—	5.3



TC-2002A

◆アルミ脚立台車

台湾製

	荷台サイズ mm	最大許容荷重 kg(N)		ハンドルの高さ mm		踏み台の高さ mm	タイヤ	自重 kg
		荷台部	脚立部	折りたたみ時	開脚時			
FW71	260 × 395	60	150	1250	1180	上段：771 中段：514 下段：257	ゴム車輪 (車輪径 100mm)	8.3



FW71