

農業・園芸用運搬台車(一輪台車・ホース台車・チェアカー・飼料・肥料散布用カート)

※画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

運搬台車

2段・3段
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー
カート

2輪運搬台車

アミかご・
キャンバス

三面ガード付・
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式
電動運搬台車

◆一輪台車

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg(N)	ハンドルの高さ mm	容量 ℓ	タイヤ	シートの素材	自重 kg
TC-1004A	460 × 1080	30	740	43	空気入車輪 3.00-4 (車輪径 260mm)	ナイロン 100%	3.0
TC-1004A-K <small>シート交換 可能タイプ</small>	460 × 1080	30	740	43		ナイロン 100% ※交換用シートの取扱 いも 있습니다。	3.0

◆オプション

	車輪	
TC-1004A	エアレス車輪：3.00-4 付 (車輪径 250mm)	***
TC-1004A-K	エアレス車輪：3.00-4 付 (車輪径 250mm)	交換用 ブルーシート



TC-1004A



ブルーシートタイプ
(オプション)



TC-1004A-K

◆ホース台車

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg(N)	ハンドルの高さ mm	タイヤ	ホース		自重 kg
					内径 mm	巻取り可能長さ mm	
TC-4703	640 × 1005	40	1130	空気入車輪 3.50-4 (車輪径 270mm)	15	100	20.5

◆オプション

	車輪		
TC-4703	前輪自在タイプ 空気入車輪：6-2G 付 (車輪径 153mm)	ビニールホース (50m)	耐圧ホース (50m)

前輪自在タイプ
ビニールホース付
(オプション)



TC-4703



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承ください。

◆チェアカー

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg(N)	タイヤ	車輪間隔 mm	座面の高さ mm	座面の素材	自重 kg
TC-4501B-L 低床タイプ	350 × 800	100	空気入車輪 3.50-4 (車輪径 270mm)	200	310 ~ 390	スチール	11.2
TC-4501B	350 × 800	100	空気入車輪 3.50-4 (車輪径 270mm)	200	410 ~ 490	スチール	13.0
TC-4501D 前輪自在タイプ	430 × 820	100	空気入車輪 4.10/3.50-4 (車輪径 270mm)	280	385 ~ 475	スチール	16.0
TC-4502A ミニタイプ 道具袋付	186 × 675	100	プラスチック車輪 (車輪径 180mm)	70	215	スチール	3.1

◆オプション

TC-4501B	空気入車輪：2.50-4 付 (車輪径 220mm)	エアレス車輪：2.50-4 付 (車輪径 217mm) (座面高さ 380 ~ 400mm)	空気入車輪：3.50-5 付 (車輪径 290mm)	エアレス車輪：3.50-5 付 (車輪径 303mm) (座面高さ 410 ~ 490mm)	車輪間隔 300/400mm 仕様
----------	-------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------



TC-4501B-L



TC-4501D



タイヤ：空気入：2.50-4
車輪間隔 300mm



TC-4501B



TC-4502A

◆飼料・肥料散布用カート

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg(N)	ハンドルの高さ mm	タイヤ	容量 ℓ	自重 kg
TC-2026	480 × 900	20	790	プラスチック車輪 (車輪径 220mm)	28	5.0



散布イメージ
散布範囲は半径約1.2m
360°に散布されます。



TC-2026