



医療・介護・福祉用運搬台車

回診台車・ダストカート・配膳用台車・バケツカート

回診台車 (防振・静音仕様)

BC-S Sタイプ

最大許容荷重 上段10 kg / 下段10 kg

荷台サイズ 455 x 580 mm

荷台の高さ 上段：1010 mm
下段：410 mm

ハンドルの高さ 950 mm

自重 23.0 kg



BC-S

BC-M Mタイプ

最大許容荷重 上段10 kg / 下段10 kg

荷台サイズ 上段：570 x 440 mm
下段：500 x 400 mm

荷台の高さ 上段：800 mm
下段：210 mm

ハンドルの高さ 790 mm

自重 42.6 kg



BC-M



SUSAJ-TS6-SJ VPA 100K
緩衝キャスタ ステンレス製
- トーションスプリングタイプ -

本体にスプリングを使用したユニークなスタイルで、走行時の衝撃、振動、騒音を抑えます。

ダストカート (オムツ交換巡回用)

DC-S Sタイプ

最大許容荷重 80 kg

荷台サイズ 480 x 600 mm

積載有効 260 x 430 mm

荷台の高さ 上段：600 mm
下段：200 mm

ハンドルの高さ 900 mm

自重 19.4 kg



DC-S

DC-M Mタイプ

最大許容荷重 上段10 kg / 中段10 kg / 下段10 kg

荷台サイズ 450 x 925 mm

積載有効 412 x 537 mm

荷台の高さ 上段：888 mm
中段：460 mm
下段：168 mm

ハンドルの高さ 1008 mm

自重 48.5 kg



DC-M

適合キャスタ

BC用 ステンレス緩衝キャスタ
トーションスプリングタイプVPA-Kゴム車輪

BC用 ステンレス緩衝キャスタ
トーションスプリングタイプVPA-Kゴム車輪

DC用 ステンレス緩衝キャスタ
トーションスプリングタイプVPA-Kゴム車輪

DC用 ステンレス緩衝キャスタ
トーションスプリングタイプVPA-Kゴム車輪



自在

Sタイプ SUSAJ-TS6-SJ VPA75K



自在

Mタイプ SUSAJ-TS6-SJ VPA100K



自在

Sタイプ SUSAJ-TS6 VPA75K



自在

Mタイプ SUSAJ-TS6-SJ VPA100K

配膳用台車

電動アシスト付 HC-24 <24膳>

最大許容荷重 100 kg

荷台サイズ 760 x 770 mm

高さ 1230 mm

ハンドルの高さ 950 mm

自重 106 kg



HC-24

電動アシスト付 HC-36 <36膳>

最大許容荷重 100 kg

荷台サイズ 760 x 1150 mm

高さ 1230 mm

ハンドルの高さ 950 mm

自重 116 kg



HC-36



電動アシスト車輪

アルミ製 HC-5

最大許容荷重 25 kg

荷台サイズ 350 x 450 mm

高さ 1040 mm

荷台間隔 210 mm

ハンドルの高さ 850 mm

自重 9.6 kg



HC-5

パントリーカート・昇降機(ゴム)向仕様 HPC-D

最大許容荷重 80 kg

荷台サイズ 850 x 450 mm
(スライド)

荷台の高さ 890mm

ハンドルの高さ 840 mm

自重 43.6 kg



HPC-D

バケツカート

45ℓタイプ BAC-45

最大許容荷重 60 kg

荷台サイズ φ400 mm

荷台の高さ 90 mm

自重 6.0 kg



BAC-45

90ℓタイプ BAC-90

最大許容荷重 100 kg

荷台サイズ φ500 mm

荷台の高さ 90 mm

自重 9.0 kg



BAC-90
*バケツは付いておりません。

HC用 緩衝キャスタ
WUW 抗菌ホワイトウレタン車輪



自在

HCタイプ SAJ-100WUW * Wゴム・WWホワイトジエンゴム・LWジエンゴム (適応温度-70℃~+90℃) も対応可能です。

BAC用 ステンレス
ウレタン車輪



自在

BACタイプ UGW-65U