

プラスチック製

三面ガード付・ソリ付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

プラスチック製

運搬台車

2段・3段
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー
カート


2輪運搬台車

アミかご・
キャンバス

三面ガード付・
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式
電動運搬台車

◆ハンドル折りたたみ 三面ガード付 

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	アミかごの高さ mm	自重 kg
SA-SSG-3 Sタイプ	460 × 750	440 × 675	W	200	175	885	100	15.4
	MA-SMG-3 Mタイプ	630 × 950	610 × 855	W	300	215	895	100
AI				200	237.5	917.5	100	27.1
SPM				200	236	906	100	19.3



MA-SMG-3
※ハンドル固定付もできます。

◆ハンドル折りたたみ  ソリ付き

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					ソリ収納時	ソリ使用時		
SA-SSG-SL Sタイプ	460 × 750	460 × 680	W	200	175	185	885	20.6
					215	225		
MA-SMG-SL Mタイプ	630 × 950	630 × 865	W	300	215	225	895	30.4
			AI	200	237.5	247.5	917.5	31.0

雪上ではワンタッチでソリを出して使用。
ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。



ソリ使用時



MA-SMG-SL

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

◆ハンドル固定  ソリ付き

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					ソリ収納時	ソリ使用時		
SB-SSG-SL Sタイプ	460 × 750	460 × 700	W	200	175	185	870	19.6
MB-SMG-SL Mタイプ	630 × 950	630 × 885	W	300	215	225	875	29.4
			AI	200	237.5	247.5	897.5	30.0



雪上ではワンタッチでソリを出して使用。
ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。

ソリ使用時



MB-SMG-SL

適合車輪 ▶ P.113

CB プレスベアリング JBB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

オプション

W ゴム車輪 CB

PW プラスチック
低ノイズタイプ JBB

AI 空気入車輪 JBB

SPM セミニューマチック JBB



自在旋回 固定

Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130

標準 ▶ P.21・23



自在旋回 固定

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

標準 ▶ P.37



自在旋回 固定

Mタイプ	AIJN-6-2G	AIK-6-2G
------	-----------	----------

※Mタイプのみ対応



自在旋回 固定

Mタイプ	SPMJN-150	SPMK-150
------	-----------	----------

※Mタイプのみ対応

三面ガード付・ソリ付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

運搬台車

2段・3段
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー
カート

2輪運搬台車

アミかご・
キャンバス

三面ガード付・
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式
電動運搬台車

◆ハンドル折りたたみ プラスチックキャスト仕様 三面ガード付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	アミかごの高さ mm	自重 kg
SA-SSGP-3 Sタイプ	460 × 750	440 × 675	PW	200	175	885	100	14.0
MA-SMGP-3 Mタイプ	630 × 950	610 × 855	PW	300	215	895	100	22.7



MA-SMGP-SL

◆ハンドル折りたたみ プラスチックキャスト仕様 ソリ付き

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					ソリ収納時	ソリ使用時		
SA-SSGP-SL Sタイプ	460 × 750	460 × 680	PW	200	175	185	885	19.2
MA-SMGP-SL Mタイプ	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	225	895	26.6

雪上ではワンタッチでソリを出して使用。
ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。



ソリ使用時



MA-SMGP-SL

◆ハンドル固定 プラスチックキャスタ仕様 ソリ付き

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					ソリ収納時	ソリ使用時		
SB-SSGP-SL Sタイプ	460 × 750	460 × 700	PW	200	175	185	870	18.2
MB-SMGP-SL Mタイプ	630 × 950	630 × 885	PW	300	215	225	875	25.6



雪上ではワンタッチでソリを出して使用。
ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。

ソリ使用時



MB-SMGP-SL

適合車輪 ▶ P.113

JBB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

PW プラスチック
低ノイズタイプ JBB

自在旋回 固定

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

標準 ▶ P.37