

# ストッパー付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

※ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

## ◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SA-SSG-HS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 680	W	200	175	885	40	14.4
MA-SMG-HS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	W	300	215	895	40	24.8

\*G ↓  
↑



SA-SSG-HS

## ◆ハンドル固定 ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SB-SSG-HS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 700	W	200	175	870	40	13.6
MB-SMG-HS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	W	300	215	875	40	23.8

\*G ↓  
↑



MB-SMG-HS

## ◆ハンドル折りたたみ フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SSG-FS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 680	W	200	175	885	13.8
MA-SMG-FS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	W	300	215	895	24.0



SA-SSG-FS

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドーリー  
カート

2輪運搬台車

アミご・  
キャンバス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

Mini Luck S My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

M

Mタイプ

B

ハンドル  
固定

SMG

Mサイズ  
プラスチックボディ

FS

フット  
ストッパー

※標準 W  
ゴム車輪

◆ハンドル固定 フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SSG-FS Sタイプ	460 × 750	460 × 700	W	200	175	870	13.0
MB-SMG-FS Mタイプ	630 × 950	630 × 885	W	300	215	875	23.0



SB-SSG-FS

フットストッパー操作方法



内側のレバーを踏むとロックが解除されます。



外側のレバーを踏むと車輪がロックされます。



※ストッパーロック効果が低下してもボルト調整で簡単に直せます。



SA-SSG-FS  
折りたたみ時

適合車輪 ▶ P.113

CB プレスベアリング

標準タイプ

W ゴム車輪 CB



自在旋回 固定

Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130

標準 ▶ P.21・23

# ストッパー付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

※ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

## プラスチック 低ノイズ製

### ◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SA-SSGP-HS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 680	PW	200	175	885	40	13.0
MA-SMGP-HS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	895	40	21.0



SA-SSGP-HS

### ◆ハンドル固定 ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SB-SSGP-HS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 700	PW	200	175	870	40	12.2
MB-SMGP-HS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	875	40	20.0



MB-SMGP-HS

### ◆ハンドル折りたたみ フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SSGP-FS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 680	PW	200	175	885	12.4
MA-SMGP-FS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	895	20.2



SA-SSGP-FS

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドーリー

カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

Mini Luck S

My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

S

Sタイプ

A

ハンドル  
折りたたみ

SSG

Sサイズ  
プラスチックボディ

P

プラスチック  
キャスタ

HS

ハンド  
ストッパー

※標準 PW  
プラスチックキャスタ

◆ハンドル固定 フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SSGP-FS Sタイプ	460 × 750	460 × 700	PW	200	175	870	11.6
MB-SMGP-FS Mタイプ	630 × 950	630 × 885	PW	300	215	875	19.2



MB-SMGP-FS

適合車輪 ▶ P.113

JB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

PW

プラスチック  
低ノイズタイプ JB



自在旋回

固定

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

標準 ▶ P.37