

# パイプ材仕様運搬台車(ハンドル固定)

## スチール製

キャストの自在と固定の取付サイズ(長方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンパス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

### ◆ハンドル固定

|      | 荷台サイズ<br>mm      | 積載有効<br>mm       | 適合車輪 | 車輪径<br>mm | 最大許容荷重<br>kg | 荷台の高さ<br>mm | ハンドルの高さ<br>mm | 自重<br>kg |     |     |      |
|------|------------------|------------------|------|-----------|--------------|-------------|---------------|----------|-----|-----|------|
| P2-B | 590<br>×<br>1100 | 590<br>×<br>1040 | W    | 130       | 400          | 193         | 850           | 23.9     |     |     |      |
|      |                  |                  | UW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  | LW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  | WW   | 200       | 400          | 266         | 923           | 30.4     |     |     |      |
|      |                  |                  | W    |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  | UW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  | LW   | 150       | 200          | 214         | 871           | 25.2     |     |     |      |
|      |                  |                  | WW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  | SPM  |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  |      | 200       | 300          | 266         | 923           | 30.6     |     |     |      |
| P3-B | 590<br>×<br>1350 | 590<br>×<br>1290 | W    | 130       | 400          | 193         | 850           | 25.1     |     |     |      |
|      |                  |                  | UW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  | LW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  | WW   | 200       | 400          | 266         | 923           | 31.6     |     |     |      |
|      |                  |                  | W    |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  | UW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  | LW   | 150       | 200          | 214         | 871           | 26.3     |     |     |      |
|      |                  |                  | WW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  | SPM  |           |              |             |               |          |     |     |      |
|      |                  |                  |      |           |              |             | 200           | 300      | 266 | 923 | 31.7 |



P2-B



P2-Aハンドル折りたたみ  
(オプション)



近江町市場(金沢市) / P3-B-W200

### ◆ハンドル両袖固定

|       | 荷台サイズ<br>mm      | 積載有効<br>mm       | 適合車輪 | 車輪径<br>mm | 最大許容荷重<br>kg | 荷台の高さ<br>mm | ハンドルの高さ<br>mm | 自重<br>kg |     |     |      |
|-------|------------------|------------------|------|-----------|--------------|-------------|---------------|----------|-----|-----|------|
| PC2-B | 590<br>×<br>1100 | 590<br>×<br>1040 | W    | 130       | 400          | 193         | 850           | 27.6     |     |     |      |
|       |                  |                  | UW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  | LW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  | WW   | 200       | 400          | 266         | 923           | 34.1     |     |     |      |
|       |                  |                  | W    |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  | UW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  | LW   | 150       | 200          | 214         | 871           | 28.8     |     |     |      |
|       |                  |                  | WW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  | SPM  |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  |      | 200       | 300          | 266         | 923           | 34.2     |     |     |      |
| PC3-B | 590<br>×<br>1350 | 590<br>×<br>1290 | W    | 130       | 400          | 193         | 850           | 28.8     |     |     |      |
|       |                  |                  | UW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  | LW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  | WW   | 200       | 400          | 266         | 923           | 35.3     |     |     |      |
|       |                  |                  | W    |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  | UW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  | LW   | 150       | 200          | 214         | 871           | 30.1     |     |     |      |
|       |                  |                  | WW   |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  | SPM  |           |              |             |               |          |     |     |      |
|       |                  |                  |      |           |              |             | 200           | 300      | 266 | 923 | 35.5 |



PC2-B



PC2-Aハンドル両袖折りたたみ  
(オプション)

製品記号例

**P2** - **B** - **SUS**  
荷台サイズ 590×1100mm  
ハンドル 固定  
ステンレス製

※ステンレス用標準  
**SW** ゴム車輪

**P3** - **B** -  
荷台サイズ 590×1350mm  
ハンドル 固定  
※標準 **W**  
ゴム車輪

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

## ステンレス製

### ◆ステンレス製 ハンドル固定

|          | 荷台サイズ<br>mm      | 積載有効<br>mm       | 適合車輪 | 最大許容荷重<br>kg | 荷台の高さ<br>mm | ハンドルの高さ<br>mm | 自重<br>kg |
|----------|------------------|------------------|------|--------------|-------------|---------------|----------|
| P2-B-SUS | 590<br>×<br>1100 | 590<br>×<br>1040 | SW   | 400          | 181         | 838           | 24.6     |
|          |                  |                  | SWUW |              |             |               |          |
| P3-B-SUS | 590<br>×<br>1350 | 590<br>×<br>1290 | SW   | 400          | 181         | 838           | 25.9     |
|          |                  |                  | SWUW |              |             |               |          |



P3-B-SUS

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

### ◆ステンレス製 ハンドル両袖固定

|           | 荷台サイズ<br>mm      | 積載有効<br>mm       | 適合車輪 | 最大許容荷重<br>kg | 荷台の高さ<br>mm | ハンドルの高さ<br>mm | 自重<br>kg |
|-----------|------------------|------------------|------|--------------|-------------|---------------|----------|
| PC2-B-SUS | 590<br>×<br>1100 | 590<br>×<br>980  | SW   | 400          | 181         | 838           | 28.3     |
|           |                  |                  | SWUW |              |             |               |          |
| PC3-B-SUS | 590<br>×<br>1350 | 590<br>×<br>1230 | SW   | 400          | 181         | 838           | 29.6     |
|           |                  |                  | SWUW |              |             |               |          |



PC3-B-SUS

### 適合車輪

▶P.113

CB プレスベアリング

JBB ラジアルボールベアリング

#### 標準タイプ

**W** ゴム車輪 **CB**

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
|       | 自在旋回    | 固定     |
| Piタイプ | WJP-130 | WK-130 |

**W** ゴム車輪 **CB**

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
|       | 自在旋回    | 固定     |
| Piタイプ | WJP-200 | WK-200 |

**UW** ウレタン車輪 **CB**

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
|       | 自在旋回     | 固定      |
| Piタイプ | UWJP-130 | UWK-130 |
|       | UWJP-200 | UWK-200 |

**LW** ジェンゴム車輪  
低温環境向 **CB**

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
|       | 自在旋回     | 固定      |
| Piタイプ | LWJP-130 | LWK-130 |
|       | LWJP-200 | LWK-200 |

#### オプション

**WW** ジェンゴム車輪 **CB**

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
|       | 自在旋回     | 固定      |
| Piタイプ | WWJP-130 | WWK-130 |
|       | WWJP-200 | WWK-200 |

**SPM** セミニューマチック **JBB**

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
|       | 自在旋回     | 固定       |
| Piタイプ | SPMJ-150 | SPMK-150 |
|       | SPMJ-200 | SPMK-200 |

#### ステンレス用標準

**SW** ゴム車輪

|          |             |            |
|----------|-------------|------------|
|          | 自在旋回        | 固定         |
| P-SUSタイプ | SUNJP-125SW | SUNK-125SW |

#### ステンレス用オプション

**SWUW** 抗菌ホワイトウレタン車輪

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
|          | 自在旋回          | 固定           |
| P-SUSタイプ | SUNJP-125SWUW | SUNK-125SWUW |