

ストッパー付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

※ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

スチール製

◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SA-HS Sタイプ	475 × 735	440 × 635	W/UW	150	165	885	40	16.5
MA-HS Mタイプ	600 × 900	560 × 775	W/UW	300	210	885	40	27.5



SA-HS(B)

◆ハンドル固定 ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SB-HS Sタイプ	475 × 735	440 × 655	W/UW	150	165	865	40	16.0
MB-HS Mタイプ	600 × 900	560 × 795	W/UW	300	210	865	40	26.5



MB-HS(C)

スチール製ビッグボディ

◆ハンドル固定 ハンドストッパー付(ドラム式)

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
VB-HSD Vタイプ	750 × 1200	750 × 1125	W/UW	600	300	850	30	43.0



後輪はストッパー仕様



VB-HSD

Mini Luck S Sタイプ My Luck M Mタイプ V Luck V Vタイプ

カラー ※スチールのみ (B) アイボリーボディ グリーンマット オレンジアクセッション (C) アイボリーボディ ブルーマット ブルーアクセッション

製品記号例 **S** **A** - **HS** **(B)** ※標準 **W** ゴム車輪
 Sタイプ ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付 カラー
M **B** - **HS** **(C)** - **UW** ※標準 **W** ゴム車輪以外を
 Mタイプ ハンドル固定 ハンドストッパー付 カラー UWウレタン車輪
 をご希望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

アルミ製

◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
DKR-6848S Sタイプ	480 × 680	480 × 670	R	250	160	800	6.1
DKR-9060S Mタイプ	600 × 900	600 × 860	TBN	350	220	900	9.1



ハンドストッパー操作方法



適合車輪 ▶P.113

CB プレスベアリング

標準タイプ		オプション		アルミ用									
W	CB	UW	CB	R	CB	TBN	CB						
自在旋回	固定	自在旋回	固定	自在旋回	固定	自在旋回	固定						
Sタイプ	WJ-100	WKK-100	Sタイプ	UWJ-100	UWKK-100	Sタイプ	LSG-100R	LSR-100R	Mタイプ	MSG-150	TBN	MSRK-150	TBN
Mタイプ	WJ-130	WKK-130	Mタイプ	UWJ-130	UWKK-130								
Vタイプ	WJ-200	—	Vタイプ	UWJ-200	—								

標準 ▶P.21・23

オプション ▶P.21・23

*Vタイプ後輪はストッパー仕様になります。