

ステンレス製 プラスチック製ステンレス仕様

運搬台車 (ハンドル折りたたみ・固定/ハンドルなし)

ステンレス製

◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SUS Sタイプ	440 × 740	440 × 653	SW/SWUW	150	160	880	16.5
			POTH/PO		160	880	16.1
MA-SUS Mタイプ	560 × 860	560 × 773	SW/SWUW	300	205	880	25.0
			POTH/PO		205	880	23.8



SA-SUS

◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SUS Sタイプ	440 × 740	440 × 660	SW/SWUW	150	160	860	15.0
			POTH/PO		160	860	14.6
MB-SUS Mタイプ	560 × 860	560 × 798	SW/SWUW	300	205	860	24.0
			POTH/PO		205	860	22.8



MB-SUS-POTH (オプション)

◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SC-SUS Sタイプ	440 × 740	440 × 620	SW/SWUW	150	160	860	16.5
			POTH/PO				16.1
MC-SUS Mタイプ	560 × 860	560 × 736	SW/SWUW	300	205	860	27.0
			POTH/PO				25.8



MC-SUS-PO (オプション)

◆ハンドルなし

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
SR-SUS Sタイプ	440 × 740	440 × 740	SW/SWUW	150	160	13.5
			POTH/PO			13.1
MR-SUS Mタイプ	560 × 860	560 × 860	SW/SWUW	300	205	21.0
			POTH/PO			19.8



MR-SUS-SWUW (オプション)

Mini Luck S

Sタイプ

My Luck M

Mタイプ

製品記号例

S

Sタイプ

A

ハンドル
折りたたみ

SUS

ステンレス製

※標準 SW

ゴム車輪

M

Mタイプ

B

ハンドル
固定

SUS

ステンレス製

PO

POナイロン
車輪

※標準 SW ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承ください。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

プラスチック製ステンレス仕様

◆ハンドル折りたたみ ステンレス仕様

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SUG Sタイプ	460 × 750	460 × 680	SW/SWUW	200	160	870	12.0
			POTH/PO				11.6
MA-SUG Mタイプ	630 × 950	630 × 865	SW/SWUW	300	205	880	21.4
			POTH				20.2
			PO		208	883	20.6



SA-SUG

◆ハンドル固定 ステンレス仕様

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SUG Sタイプ	460 × 750	460 × 700	SW/SWUW	200	160	860	11.0
			POTH/PO				10.6
MB-SUG Mタイプ	630 × 950	630 × 885	SW/SWUW	300	205	860	20.6
			POTH				19.4
			PO		208	883	19.8



MB-SUG

適合車輪

▶ P.113

NBS ステンレスニードルベアリング

OL オイルレスブッシュ

標準タイプ

SW

ステンレス ゴム車輪 NBS



自在旋回



固定

Sタイプ	SUNJ-100SW	SUNK-100SW
Mタイプ	SUNJ-125SW	SUNK-125SW

標準 ▶ P.93

オプション

POTH

ステンレス NBS



自在旋回



固定

Sタイプ	SUNJ-100POTH	SUNK-100POTH
Mタイプ	SUNJ-125POTH	SUNK-125POTH

ウレタン(芯:ナイロン6)車輪
オプション ▶ P.93

PO

ステンレス OL



自在旋回



固定

Sタイプ	SUNJ-100PO	SUNK-100PO
Mタイプ	SUNJ-130PO	SUNK-130PO

ナイロン車輪
オプション ▶ P.93
※SUNJ/K-130POは125用金具に
φ130PO車輪がついています。

SWUW

ステンレス NBS



自在旋回



固定

Sタイプ	SUNJ-100SWUW	SUNK-100SWUW
Mタイプ	SUNJ-125SWUW	SUNK-125SWUW

抗菌ホワイトウレタン車輪
オプション ▶ P.93