

運搬台車 (ハンドル折りたたみ・固定/ハンドルなし)

スチール製

キャストの自在旋回と固定の取付サイズ(正方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA Sタイプ	475 × 735	440 × 635	W/UW	150	165	885	14.0
	MA Mタイプ	600 × 900	560 × 775	W/UW	300	210	865
AI				200	232.5	907.5	24.6
SPM				200	231	906	25.5

ハンドストッパー付 (SA/MA-HS) ▶ P.147



MA(B)

◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB Sタイプ	475 × 735	440 × 655	W/UW	150	165	865	13.5
	MB Mタイプ	600 × 900	560 × 795	W/UW	300	210	865
AI				200	232.5	887.5	23.6
SPM				200	231	886	24.4

ハンドストッパー付 (SB/MB-HS) ▶ P.147



MB(C)-SPM(オプション)

◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SC Sタイプ	475 × 735	440 × 610	W/UW	150	165	865	16.0
	MC Mタイプ	600 × 900	560 × 735	W/UW	300	210	865
AI				200	232.5	887.5	26.6
SPM				200	231	886	27.3



MC(B)-AI(オプション)

◆ハンドル長手両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SI Sタイプ	475 × 735	330 × 700	W/UW	150	165	865	16.6
	MI Mタイプ	600 × 900	440 × 860	W/UW	300	210	845
AI				200	232.5	867.5	27.6
SPM				200	231	866	28.4



SI(C)

Mini Luck S Sタイプ My Luck M Mタイプ

カラー (B) アイボリーボディ グリーンマット オレンジクッション (C) アイボリーボディ ブルーマット ブルークッション

製品記号例 **S** **A** **(B)** ※標準 **W** ゴム車輪 **M** **B** **(C)** - **UW** ※標準 **W** ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

Sタイプ ハンドル折りたたみ カラー Mタイプ ハンドル固定 カラー UWウレタン車輪

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。
W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

◆ハンドルなし

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
SR Sタイプ	475	440	W/UW	150	165	11.0
	735	700				
MR Mタイプ	600	560	W/UW	300	210	20.0
	×	×	AI	200	232.5	20.6
	900	860	SPM	200	231	21.4



SR(C)-UW(オプション)

アルミ製

◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-AL Sタイプ	470 × 740	470 × 640	SW	150	170	850	9.5
MA-AL Mタイプ	600	600	SW	300	205	890	15.0
	× 900	× 800					



MA-AL

適合車輪 ▶ P.113 CB プレスベアリング JBB ラジアルボールベアリング NBS ステンレスニードルベアリング

標準タイプ				オプション			
W ゴム車輪 CB	UW ウレタン車輪 CB	AI 空気入車輪 JBB	SPM セミニューマチック JBB				
自在旋回 固定	自在旋回 固定	自在旋回 固定	自在旋回 固定				
Sタイプ WJ-100 WKK-100	Sタイプ UWJ-100 UWKK-100	Mタイプ AIJN-6-2G AIKK-6-2G	Mタイプ SPMJN-150 SPMKK-150	※Mタイプのみ対応			
Mタイプ WJ-130 WKK-130	Mタイプ UWJ-130 UWKK-130			※Mタイプのみ対応			

標準 ▶ P.21・23 オプション ▶ P.21・23

アルミ用

SW ステンレス **NBS**

自在旋回 固定

Sタイプ SUNJ-100SW SUNK-100SW

Mタイプ SUNJ-125SW SUNK-125SW

▶ P.93・95