

プラスチック製

2 段・3 段運搬台車 (ハンドル固定)

プラスチック製

運搬台車

2 段・3 段
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー
カート

2 輪運搬台車

アミかご・
キャンバス

三面ガード付・
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式
電動運搬台車

◆ 2 段 ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	下段			上段	下段		
SE-SSG Sタイプ	460 × 750	460 × 700	460 × 650	W	200	730	175	930	16.8
ME-SMG Mタイプ	630 × 950	630 × 890	630 × 830	W	300	730	215	940	31.2
				AI	200	752.5	238	962.5	31.8
				SPM	200	751	236	961	32.6

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



生花農園 / SE-SSG



SE-SSG

◆ 2 段 ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上下段			上段	下段		
SF-SSG Sタイプ	460 × 750	460 × 650	W	200	730	175	930	17.4
MF-SMG Mタイプ	630 × 950	630 × 830	W	300	730	215	940	32.4
			AI	200	752.5	238	962.5	33.0
			SPM	200	751	236	961	33.6

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MF-SMG

Mini Luck S

My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

S

E

SSG

※標準 W
ゴム車輪Sタイプ 2段ハンドル
片袖固定Sサイズ
プラスチックボディ

M

H

SMG

AI

Mタイプ 3段ハンドル
両袖固定Mサイズ
プラスチックボディAI空気入
車輪

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承ください。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

◆ 3 段 ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	中下段			上段	中段	下段		
SG-SSG Sタイプ	460 × 750	460 × 700	460 × 650	W	200	730	455	175	930	21.6
MG-SMG Mタイプ	630 × 950	630 × 890	630 × 830	W	300	730	475	215	940	41.8
				AI	200	752.5	497.5	238	962.5	42.4
				SPM	200	721	496	236	961	43.0

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



SG-SSG

◆ 3 段 ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm 上中下段	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
					上段	中段	下段		
SH-SSG Sタイプ	460 × 750	460 × 650	W	200	730	455	175	930	22.2
MH-SMG Mタイプ	630 × 950	630 × 830	W	300	730	475	215	940	42.8
			AI	200	752.5	497.5	238	962.5	43.4
			SPM	200	751	496	236	961	44.0

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

MH-SMG-AI
(オプション)

適合車輪 ▶ P.113

CB プレスベアリング

JBB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

オプション

W

ゴム車輪 CB

AI

空気入車輪 JBB

SPM

セミニューマチック JBB



自在旋回

固定

Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130



自在旋回

固定

Mタイプ	AIJN-6-2G	AIK-6-2G
------	-----------	----------

※プラスチック製Mタイプのみ対応



自在旋回

固定

Mタイプ	SPMJN-150	SPMK-150
------	-----------	----------

※Mタイプのみ対応

標準 ▶ P.21・23