

# 2段・3段運搬台車(ハンドル固定)

## スチール製

キャストの自在旋回と固定の取付サイズ(正方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス

三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

### ◆ 2段 ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	下段			上段	下段	下段		
<b>SE</b> Sタイプ	475	440	440	W/UW	150	715	165	915	22.0	
	735	655	610							
<b>ME</b> Mタイプ	600	560	560	W/UW	300	715	210	920	38.5	
	×	×	×	AI	200	737.5	232.5	942.5	39.1	
	900	795	735	SPM	200	736	231	941	39.9	

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



ME(B)

### ◆ 2段 ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上	下			上段	下段		
<b>SF</b> Sタイプ	475	440	440	W/UW	150	715	165	915	22.5
	735	610							
<b>MF</b> Mタイプ	600	560	560	W/UW	300	715	210	920	39.5
	×	×	×	AI	200	737.5	232.5	942.5	40.1
	900	735	735	SPM	200	736	231	941	40.9

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MF(C) -UW  
(オプション)

### ◆ 3段 ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm			適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	中下段	下段			上段	中段	下段		
<b>SG</b> Sタイプ	475	440	440	440	W/UW	150	710	440	165	910	30.0
	735	655	610								
<b>MG</b> Mタイプ	600	560	560	560	W/UW	300	700	455	210	910	53.0
	×	×	×	×	AI	200	722.5	477.5	232.5	932.5	53.6
	900	795	735	735	SPM	200	721	476	231	931	54.6

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MG(B) -AI  
(オプション)

### ◆ 3段 ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm			適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上	中	下			上段	中段	下段		
<b>SH</b> Sタイプ	475	440	440	440	W/UW	150	710	440	165	910	30.5
	735	610									
<b>MH</b> Mタイプ	600	560	560	560	W/UW	300	700	455	210	910	54.0
	×	×	×	×	AI	200	722.5	477.5	232.5	932.5	54.6
	900	735	735	735	SPM	200	721	476	231	961	55.4

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



SH(C)

Mini Luck S Sタイプ My Luck M Mタイプ

カラー (B) アイボリーボディ グリーンマット オレンジクッション (C) アイボリーボディ ブルーマット ブルークッション ※サービスカートのみ (W) 木目 (G) グレー

製品記号例 S F (C) ※標準 W ゴム車輪 Mタイプ 3段ハンドル 片袖固定 カラー UWウレタン車輪 ※標準 W ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。  
W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

## サービスカート

◆ サービスカート ※ Mタイプのカラーはグレー(G)のみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm 上中下段	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
					上段	中段	下段		
SG-SC Sタイプ	460 × 750	430 × 720	AT	200	735	450	195	825	14.4
MG-SC Mタイプ	530 × 800	500 × 765	AT	300	735	450	195	825	15.0



SG-SC(W)

※中段の棚板をはずし、2段にすることも可能です。  
※テーパー支柱固定方式…棚板と支柱をテーパー(円錐状に先細り)形状の留め具が、くさびの役目でしっかり固定させる方式。  
※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

◆ ステンレス仕様 サービスカート ※ Mタイプのカラーはグレー(G)のみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm 上中下段	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
					上段	中段	下段		
SG-SC-SUS Sタイプ	460 × 750	430 × 720	AT	200	745	460	205	835	15.4
MG-SC-SUS Mタイプ	530 × 800	500 × 765	AT	300	745	460	205	835	16.0



MG-SC-SUS(G)

※中段の棚板をはずし、2段にすることも可能です。  
※テーパー支柱固定方式…棚板と支柱をテーパー(円錐状に先細り)形状の留め具が、くさびの役目でしっかり固定させる方式。  
※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

適合車輪 ▶ P.113 ————— CB プレスベアリング JBB ラジアルボールベアリング NBS ステンレスニードルベアリング

標準タイプ				オプション											
W	ゴム車輪	CB		UW	ウレタン車輪	CB		AI	空気入車輪	JBB		SPM	セミニューマチック	JBB	
	自在旋回	固定		自在旋回	固定			自在旋回	固定			自在旋回	固定		
Sタイプ	WJ-100	WKK-100		Sタイプ	UWJ-100	UWKK-100		Mタイプ	AIJN-6-2G	AIKK-6-2G		Mタイプ	SPMJN-150	SPMKK-150	
Mタイプ	WJ-130	WKK-130		Mタイプ	UWJ-130	UWKK-130		※Mタイプのみ対応				※Mタイプのみ対応			
標準 ▶ P.21・23				オプション ▶ P.21・23											

サービスカート用		ステンレス仕様サービスカート用	
AT	双輪	SW	ステンレス ゴム車輪 NBS
	自在旋回		自在旋回
Sタイプ		Sタイプ	
Mタイプ	AT-75B	Mタイプ	SUNJ-SJ-100SW
▶ P.93			