

ボトム・フランジキャスト

RoHS
標準製品

車輪径
150mm
~200mm

最大荷重
160kg
~200kg

適応温度
-30℃
~+90℃

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。




使用例

BFW-150

製品記号例 **BF** - **W** - **150**

ボトムフランジ ゴム車輪 φ150


特長

- ▶ 車輪外径が大きい車輪を低床キャストとして使用することで、小径のキャストよりも転がり抵抗が少なく、動きが軽快です。

用途

- ▶ 低床キャストの代替
- ▶ 戸車など
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご利用ください。)

図面



◆ BF

金具種類	車輪種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	自重 kg
BF	W	150	200(1960)	45	55	95	55×280	245	10	20	1.79
	WW		160(1568)								1.77
	UW		200(1960)								1.98
	W	200	200(1960)			120					2.29
	WW		200(1960)								2.27
	UW		200(1960)								2.86

適合車輪

CB プレスベアリング



ゴム (SBR)

▶ P.123

ホワイトジェンゴム (BR)

・耐寒性 (-40℃~+90℃)
・床面保護・車輪の跡が
つきにくい

▶ P.124

ウレタン (UR)

▶ P.123

▶ 車輪の詳細な資料はp.113~p.124をご覧ください。