

重荷重用キャスト (ドラムブレーキ付)

RoHS
標準製品

車輪径
160mm

最大荷重
800kg

適応温度
-25℃
~+70℃

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



LH-GTH-160K



BH-GTH-160K-TB

製品記号例

LH

自在旋回

GTH

ウレタン車輪

160K

φ160

製品記号例

BH

固定

GTH

ウレタン車輪

160K

φ160

TB

ドラムブレーキ付

特長

- ▶ 軽い操作でもしっかりと車輪が止まる特殊設計。
- ▶ 密封された金具により、耐腐食性や防塵性に優れたブレーキシュー。
- ▶ 車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンBlickle Extrathane®
- ▶ 自在旋回・固定が同じ取付ピッチ。

ハンドル、ワイヤー等
については別途ご相談
ください。



運搬台車での使用例



ハンドルに取付けたレバーをに
ぎるとワイヤーが引っ張られ、
ブレーキがかかります。



用途

- ▶ 重量積載物の運搬台車
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご利用ください。)

図面



BH-TB

LH

◆ LH自在旋回

| 金具種類 | 車輪種類 | | 最大許容荷重 | 車輪径 | リム幅 | 車輪取付幅 | 取付高 | 取付座 | 取付ピッチ | 取付穴 | 軸径 | 偏心 | 自重 |
|---|------|-------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  | | |  kg(N) |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  kg |
| LH | -GTH | -160K | 800(7840) | 160 | 50 | 63 | 202 | 140 × 110 | 105 × 75-80 | 11 | 12 [外径15mm プッシュ入] | 65 | 5.46 |

※ドラムブレーキには対応していません。

◆ BH-TB固定ドラムブレーキ付

| 金具種類 | 車輪種類 | | ブレーキ | 最大許容荷重 | 車輪径 | リム幅 | 車輪取付幅 | 取付高 | 取付座 | 取付ピッチ | 取付穴 | 軸径 | 自重 |
|---|------|-------|------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  | | | |  kg(N) |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  kg |
| BH | -GTH | -160K | -TB | 800(7840) | 160 | 50 | 63 | 202 | 140 × 110 | 105 × 75-80 | 11 | 12 [外径15mm プッシュ入] | 4.12 |

適合車輪

JBB ラジアルボールベアリング

GTH JBB



ウレタン
(BH-TB用)
(Blickle Extrathane®)

GTH JBB



ウレタン(LH用)
スチールプッシュ入
(Blickle Extrathane®)

▶ P.115

▶ 車輪の詳細資料はp.113~p.124をご覧ください。