

コーナーキャスト (ボルト・専用フック2点止めタイプ)

RoHS
標準製品車輪径
50mm
~75mm最大荷重
30kg
~60kg適応温度
-40℃
~+80℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



CC-65U-BN



CC-50B-U



CCB-75U-BN

製品記号例

CC

- 50

B

- BN

コーナーキャスト

φ50

金具ブラック

BN車輪

製品記号例

CC

- 75

U

- U

コーナーキャスト

φ75

金具ユニクロ

ウレタン

特 長


- ▶ 2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置決めしやすい。
- ▶ 取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装着も簡単。
- ▶ 手で簡単に出来る専用フックでの取付も可能。
(専用フックは別売となります。)



用 途

- ▶ 各種運搬台車
- ▶ スチール製家具・事務機
- ▶ 各種家具・室内装飾什器類
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

図 面




◆ CC自在旋回／CCB自在旋回ストッパー

金具種類	車輪径  mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重  kg(N)	リム幅  mm	車輪取付幅  mm	取付高  mm	取付座  mm	取付ピッチ  mm	取付穴  mm	軸径  mm	偏心  mm	自重	
													CC  kg	CCB  kg
CC CCB	50	U B	R	30(290)	20	26	66	113 × 76 × 37	73.5 × 103.5 × 25	5.3	6	20	0.32	0.35
			U	35(340)									0.29	0.32
			BN	40(390)									0.28	0.30
	65		R	40(390)	25	32	79				8	21	0.44	0.46
			U	50(490)									0.41	0.44
			BN	50(490)									0.38	0.40
	75		R	50(490)	25	32	89				8	21	0.49	0.51
			U	60(580)									0.46	0.48
			BN	60(580)									0.40	0.43

適合車輪


R

ゴム(SBR)
▶ P.120

U

ウレタン(UR)
▶ P.122

BN

ナイロン6
▶ P.114

▶ 車輪の詳しい資料はp.113~p.124をご覧ください。