

低床中荷重用キャスタ

単輪仕様			双輪仕様	
100kg ~ 500kg ▶ P.47	700kg ▶ P.53	1000kg ▶ P.55	300kg ~ 500kg ▶ P.51	1750kg ~ 2200kg ▶ P.57

RoHS
標準製品

車輪径
65mm ~ 75mm

最大荷重
250kg ~ 320kg

適応温度
-10℃ ~ +60℃

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。




特長

- ▶ 自在プレートの取付ピッチは2種類。
- ▶ オプションとしてMC(モノマーキャストニングナイロン)、MCMO(ブラックMC)も対応可能です。
- ▶ 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用
- グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。

用途

- ▶ レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
- ▶ 中荷重低速運搬
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)

図面



◆ CHJ自在旋回

金具種類	車輪径	金具カラー	車輪種類	最大許容荷重	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	自重
CHJ	65	B	CYN	250(2450)	45	52	90	105×80	81×59	11×9	10	23	0.81
	75			320(3130)	46	52	100					24	0.97

◆ CHJN自在旋回

金具種類	車輪径	金具カラー	車輪種類	最大許容荷重	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	自重
CHJN	65	B	CYN	250(2450)	45	52	90	90×90	71×71	10.5	10	23	0.75
	75			320(3130)	46	52	100					24	0.98

適合車輪

JBBS ラジアルボールベアリング

CYN JBBS



ナイロン6(中国製)

▶ P.114

▶ 車輪の詳細な資料はp.113~p.124をご覧ください。