

低床超重荷重用キャスト1000

RoHS
標準製品

車輪径
80mm
~100mm

最大荷重
1000kg

適応温度
-40℃
~+120℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。




DHJ-80U-MC MO



DHJB-100U-MC



DHK-100U-MC



ストッパーゴム
(別売り)

製品記号例

DHJ - 80

自在旋回

φ80

U

金具ユニクロメッキ

MC MO

MC MO車輪

製品記号例

DHJ-LP - 100

自在旋回(長穴天板仕様)

φ100

U

金具ユニクロメッキ

MC

MC車輪

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

自在ストッパー
ネジ込み

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床超重荷
重荷重

超超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ

特長

- ▶ 最大許容荷重はφ80・φ100共に1000kg。
- ▶ 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを装備。重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易。
- ▶ 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズ。

DHJ-LP ~自在旋回(長穴天板仕様)~

長穴天板LPの仕様は
p.61~62、p.65~66の「LS-●●-125K」(Blickle製品)
と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。



DHJ-LP-100U-MC MO

用途

- ▶ レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
- ▶ 重荷重低速運搬
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご利用ください。)

特注仕様製品例



- DHK-100U-MC MO改造
固定タイプにレバー式のストッパー取り付けました。



アクセサリ





- ストッパーゴム(別売り)
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパー。
ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。

▶ P.125


図面



DHJ



DHJ-LP



DHK

◆ DHJ自在旋回 / DHJB自在旋回ストッパー付

金具種類	車輪径 mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重	
													DHJ kg	DHJB kg
DHJ DHJB	80	U	MC	1000(9800)	40	43	140	112 × 112	85 × 85	11	12 [外径20mm カラー入り]	32	2.24	2.36
			MCMO										2.25	2.37
	MC		2.38				2.50							
	MCMO		2.38				2.50							
	100					150								

※80/100：取付け座板厚6mm、フォーク板厚4.5mm

◆ 【長穴天板仕様】 DHJ-LP自在旋回 / DHJB-LP自在旋回ストッパー付

金具種類	車輪径 mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重	
													DHJ-LP kg	DHJB-LP kg
DHJ-LP DHJB-LP	80	U	MC	1000(9800)	40	43	140	100 × 150	59×121- 80×105	11	12 [外径20mm カラー入り]	32	2.35	2.57
			MCMO										2.35	2.57
	MC		2.49				2.71							
	MCMO		2.48				2.7							
	100					150								

※80/100：取付け座板厚6mm、フォーク板厚4.5mm

◆ DHK固定

金具種類	車輪径 mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	自重 kg
DHK	80	U	MC	1000(9800)	40	43	140	112 × 112	85 × 85	11	12 [外径20mm カラー入り]	1.48
			MCMO									1.49
	MC		2.71									
	MCMO		2.7									
	100					150						

※80/100：取付け座板厚6mm、フォーク板厚4.5mm

適合車輪

JBB ラジアルボールベアリング



モノマー
キャストینگ
ナイロン(ブルー)
▶ P.116

モノマー
キャストینگ
ナイロン(ブラック)
▶ P.118

▶ 車輪の詳細資料はp.113～p.124をご覧ください。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

自在ストッパー
ネジ込み

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在固定切替

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ