

プラスチック双輪キャスト

RoHS
標準製品

車輪径
50mm
~125mm

最大荷重
50kg
~125kg

適応温度
-30℃
~+70℃

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

自在ストッパー
ネジ込み

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ



LKDB-PUA-50G-RA



LKDG-PUA-100G



LKDG-PUA-100G-RA



LKD-PATH-125K-GS12



LKD-PATH-125K-FI-GS12

製品記号例

LKDB-PUA-50 G-RA
ネジ込み
カラー:ブラック ウレタン車輪 φ50 ベアリングなし ストッパー付

製品記号例

LKD-PATH-125 K-FI-GS12
自在旋回・
双輪 熱可塑性
ポリウレタン車輪 φ125 ベアリング
入り ストッパー
付 ネジ込みタイプ
M12×20

特長

- ▶ 走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。
- ▶ 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。
- ▶ 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
- ▶ カラーはブラックとグレーの2種類。
- ▶ LKD-GSのカラーはグレーホワイトのみ。

用途




- ▶ 医療機器
- ▶ 病院・レストランの運搬器機
- ▶ 各種デザインワゴン
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

受注生産




● 導電性タイプ
LKDB、LKDB-RAのみ

図面



LKDB/LKDG



LKD-GS

◆ LKDB自在ネジ込み / LKDB-RA自在ネジ込みストッパー付

金具種類	車輪種類	ストッパー	最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	ネジ径×高さ mm	偏心 mm	自重 kg
LKDB	PUA-50G	—	50(490)	50	12×2	52	61	M8×15	20	0.1
		-RA	50(490)							0.12
	PUA-75G	—	75(730)	75	15×2	56	83	M10×15	24	0.15
		-RA	75(730)							0.17
	PUA-100G	—	110(1070)	100	19×2	65	120	M12×20	33	0.37
		-RA	110(1070)							0.43

◆ LKDG自在ネジ込み / LKDG-RA自在ネジ込みストッパー付

金具種類	車輪種類	ストッパー	最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	ネジ径×高さ mm	偏心 mm	自重 kg
LKDG	PUA-100G	—	110(1070)	100	19×2	65	120	M12×20	33	0.37
		-RA	110(1070)							0.43

◆ LKD-GS自在ネジ込み / LKD-FI-GS自在ネジ込みストッパー付

金具種類	車輪種類	ストッパー	金具 タイプ	最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	取付高 mm	ネジ径×長さ mm	偏心 mm	自重 kg
LKD	PATH-125K	—	-GS12	125(1225)	125	80	130	M12×20	40	0.68
		-FI	-GS12	125(1225)						0.73

適合車輪

