

# 自在ストッパー付ネジ込み式キャスト

RoHS  
標準製品

車輪径  
75mm  
~100mm

最大荷重  
50kg  
~60kg

適応温度  
-40℃  
~+80℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



MJB-SJ-100R



MJB-SJ-100U

製品記号例

**MJB - SJ - 100 - R**

自在ストッパー付 ネジ込みタイプ φ100 ゴム車輪

製品記号例

**MJB - SJ - 100 - U**

自在ストッパー付 ネジ込みタイプ φ100 ウレタン車輪

## 特長

- ▶ ストッパーペダル、板バネ、車輪の各部品の交換が簡単。
- ▶ ストッパーペダル用の取り付けブラケットと金具を一体化することで、金具を強化。
- ▶ ストッパーペダルは掛けやすく、解除しやすい。
- ▶ 旋回と車輪を同時にロックするダブルストッパー。



## 用途

- ▶ 小型足場用
- ▶ ポータブルステージ
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。  
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご利用ください。)



使用イメージ

## 図面



MJB-SJ

## ◆ MJB自在ネジ込みストッパー付

金具種類	車輪径 mm	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	ネジ径×ピッチ×長さ mm	軸径 mm	偏心 mm	自重 kg
MJB-SJ	-75	R	50 (490)	25	32	111.3	M16×P.20×40	8	26	0.58
		U	60 (580)							0.52
	-100	R	50 (490)			0.72				
		U	60 (580)			0.59				

## 適合車輪

R



ゴム (SBR)  
・高弾性・耐摩耗性

▶ P.121

U



ウレタン (UR)  
・耐油性・耐衝撃性

▶ P.123

▶ 車輪の詳細な資料はp.113~p.124をご覧ください。