

緩衝スプリングキャスタⅦ (ウレタンクッションタイプ)

RoHS
標準製品

車輪径
150mm

緩衝荷重
15kg
~25kg

最大荷重
50kg

適応温度
-40℃
~+50℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



SAJ-DS-150PU



SAJ-DSJS-150PU



SAJ-DSPR-150PU

製品記号例

SAJ

-DS-

150

PU

自在旋回

プレート

φ150

ポリウレタン車輪

製品記号例

SAJ

-DSPR-

150

PU

自在


ネジ込み

φ150

ポリウレタン車輪

特長

- ▶ 走行時の振動・衝撃はもちろん、騒音の発生も減少。
- ▶ 取付はプレート式・ネジ込み式・差し込み式の自在3タイプ。
- ▶ 金具は鋳造アルミ(AC3C)製で軽量。



特注仕様製品例



〈参考色: ブルー〉



〈参考色: グリーン〉

焼付け塗装による色付けにも対応しています。
ご相談ください。

用途

- ▶ 福祉医療機器・配膳台車等
- ▶ 精密機器・部品の運搬
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)




車イス(標準型自走式)での使用例




パントリーカートでの使用例


図面



SAJ-DS



SAJ-DSJS



SAJ-DSPR



けん引 20km/h以下		けん引 10km/h以下		低速 4km/h以下	
高速用 コイルタイプ ▶ P.73	ダブル クッションタイプ ▶ P.75	センターコイル タイプ ▶ P.71	超重荷重 350kg～950kg ▶ P.81	センターコイル タイプ ▶ P.69	トーションタイプ ▶ P.77

◆ SAJ-DS自在旋回

金具種類	車輪径	車輪 種類	最大許容荷重	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	緩衝荷重	自重
	mm		kg(N)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
SAJ-DS	150	PU	50(490)	35	40	205-185	90×90	68×68-71×71	11	8	50-66	15～25	1.24

◆ SAJ-DSJS自在ネジ込み

金具種類	車輪径	車輪 種類	最大許容荷重	リム幅	車輪取付幅	取付高	ネジ径×ピッチ×長さ	軸径	偏心	緩衝荷重	自重
	mm		kg(N)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
SAJ-DSJS	150	PU	50(490)	35	40	196-176	M16×P2.0×40	8	50-66	15～25	2.03

◆ SAJ-DSPR自在差込み

金具種類	車輪径	車輪 種類	最大許容荷重	リム幅	車輪取付幅	取付高	ネジ径×ピッチ×長さ	軸径	偏心	緩衝荷重	自重
	mm		kg(N)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
SAJ-DSPR	150	PU	50(490)	35	40	196-176	φ 19×70	8	50-66	15～25	2.87

適合車輪

JBB ラジアルボールベアリング

PU JBB



ポリウレタン
〈台湾製〉
床面保護・車輪の跡が
つきにくい

▶ P.120

▶ 車輪の詳細資料はp.113～p.124をご覧ください。