

ステンレス低床重荷重用キャスト

RoHS
標準製品

車輪径
50mm
~75mm

最大荷重
300kg
~500kg

適応温度
-40℃
~+120℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



SUHJ-50-YN



SUHJ-75-MCMO



SUHK-65-MC



ストッパーゴム
(別売り)

製品記号例

SUHJ - 75 - MC

ステンレス製・自在旋回

φ75

MC車輪

製品記号例

SUHK - 65 - YN

ステンレス製・固定

φ65

YN車輪

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

自在ストッパー
ネジ込み

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ

特長

- ▶ 車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用
- グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。
- ▶ ベアリング・金具(旋回部ボール含む)にはステンレス304を使用。
- ▶ 自在旋回部には防塵カバーが付いた軽快な動きの二層ベアリングを装備。
- ▶ 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズ。

用途

- ▶ レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
- ▶ 重荷重低速運搬
- ▶ 厨房器具・食品製造機械
- ▶ 医療機器
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご利用ください。)

受注生産



SUHJ-50-U

- アルミ芯ウレタン車輪付
※耐荷重はこちらをご覧ください。
低床重荷重用キャスト(ウレタン車輪付)

▶ P.47



アクセサリ





- ストッパーゴム(別売り)
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパー。
ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。

▶ P.125

図面



SUHJ



SUHK

SUHJ

SUHK

◆ SUHJ自在旋回

金具種類	車輪径 mm	車輪種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重 kg
SUHJ	50	YN	300(2940)	32.5	36	78	82×82	55×55 -65×65	9.5×16.5	8	18	0.6
		MC										0.58
		MCMO										0.58
	65	YN	400(3920)	36	40	96.5	100×100	63×63 -78×78	10.5×21	10	22	1.1
		MC										1.07
		MCMO										1.07
	75	YN	500(4900)	39	43	108	100×100	63×63 -78×78	10.5×21	10	25	1.23
		MC										1.19
		MCMO										1.19

◆ SUHK固定

金具種類	車輪径 mm	車輪種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	自重 kg
SUHK	50	MC	300(2940)	32.5	36	78	85×58	55×28	9.5	8	0.35
		MCMO									0.34
		MCD									0.34
	65	MC	400(3920)	36	40	96.5	86×59	55×28	10.5	10	0.62
		MCMO									0.59
		MCD									0.59
	75	MC	500(4900)	39	43	108	95×72	63×40	10.5	10	0.8
		MCMO									0.76
		MCD									0.76

適合車輪

SJBB ステンレスラジアルボールベアリング

YN SJBB	MC SJBB	MCMO SJBB
		
ナイロン6+ 特殊再生ナイロン ▶ P.124	モノマー キャストینگ ナイロン(ブルー) ▶ P.116	モノマー キャストینگ ナイロン(ブラック) ▶ P.118

▶ 車輪の詳細資料はp.113~p.124をご覧ください。

キャスト

運搬台車

特注仕様
製品

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

自在ストッパー
ネジ込み

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ