



특수용 운반차 돌리 카트

돌리 카트



SD-60



SD-64



SD-65

SD-60

최대 허용 하중	100 kg
짐받이 사이즈	600 x 440 mm
적재 유효	595 x 435 mm
짐받이의 높이	86 mm
자중	3.6 kg
표준 캐스터	자재 하드 고무φ65 차바퀴부



* 나일론 바퀴도 · 우레탄 바퀴도 대응 가능합니다.

SD-64

최대 허용 하중	100 kg
짐받이 사이즈	645 x 445 mm
적재 유효	640 x 440 mm
짐받이의 높이	86 mm
자중	3.9 kg
표준 캐스터	자재 하드 고무 φ65 차바퀴부



* 나일론 바퀴도 · 우레탄 바퀴도 대응 가능합니다.

SD-65

최대 허용 하중	100 kg
짐받이 사이즈	655 x 435 mm
적재 유효	650 x 430 mm
짐받이의 높이	86 mm
자중	3.9 kg
표준 캐스터	자재 하드 고무 φ65 차바퀴부



* 나일론 바퀴도 · 우레탄 바퀴도 대응 가능합니다.

* 주문생산 받습니다.
(특별 주문 운반차의 의뢰 사양서를 이용하십시오.)



스텐레스 사양(참고품)



배터리식 전동 운반차 큰 보디



양 방향 고정 핸들



VB전동<경제형>

양 방향 고정 핸들



VB전동<5륜 타입>

적합 캐스터 (후륜만)

표준 CW 고무 바퀴φ200 캐스터

표준 완충 캐스터



자재

V CWJ-200

* UW우레탄 바퀴도 대응 가능합니다.



자재

V SAJ-200CW

* UW우레탄 바퀴도 대응 가능합니다.
* VB전동 5륜 타입의 후륜만 대응 가능합니다.

VB전동<경제형>

최대 허용 하중	500 kg
짐받이 사이즈	750 x 1200 mm
적재 유효	750 x 960 mm
짐받이의 높이	300 mm
핸들의 높이	850 mm
자중	135 kg
표준 캐스터	전륜 : 고정 전동 유니트 바퀴 후륜 : 자재 CWJ-200



VB전동<5륜 타입>

최대 허용 하중	500 kg
짐받이 사이즈	750 x 1200 mm
적재 유효	750 x 960 mm
짐받이의 높이	300 mm
핸들의 높이	850 mm
자중	140 kg
표준 캐스터	전륜 : 전동 유니트 바퀴 후륜 : 자재 CWJ-200 x 2, 자재 완충 SAJ-200CW

