

電動アルミロング台車 一輪タイプ | TC-1016-D1



TC-1016-D1

最大許容荷重	100 kg
車体サイズ	575 x 1620 mm
荷台サイズ	530 x 1120 mm
荷台の高さ	400 mm
ハンドルの高さ	530 mm
自重	30kg
タイヤ	空気入車輪 3.25/3.00-8 (車輪径 364 mm)
バッテリー仕様	電圧：12V/12Ahx2 併用 充電時間：8～10 時間

電動アルミロング台車 二輪タイプ | TC-1016-D2



TC-1016-D2

最大許容荷重	100 kg
車体サイズ	575 x 1620 mm
荷台サイズ	530 x 1120 mm
荷台の高さ	400 mm
ハンドルの高さ	530 mm
自重	30kg
タイヤ	空気入車輪 12-1/2x2-1/4 (車輪径 317.5 mm)
車輪間隔	240 mm
バッテリー仕様	電圧：12V/12Ahx2 併用 充電時間：8～10 時間

電動ダンフ 一輪タイプ | DRC-D1



DRC-D1

最大許容荷重	500 kg
車体サイズ	835 x 1860 mm
ハンドルの高さ	1040 mm
積載面サイズ	750 x 1220 mm
積載面の深さ	430 mm
荷台の高さ	860 mm
自重	290 kg


VB 電動 エコノミータイプ | VB-E



VB-E

最大許容荷重	500 kg
荷台サイズ	750 x 1200 mm
積載有効	750 x 960 mm
荷台の高さ	300 mm
ハンドルの高さ	850 mm
自重	135 kg

適合キャスター VB後輪用



電圧：12V
CW ゴム車輪φ200付
キャスター
型 CWV-200

SISIKU Special Carts
For Agricultural and Horticultural Work

農業・園芸用運搬台車



電動高所作業車 車輪走行タイプ (簡易リフト) | DRC-L2



DRC-L2 上昇時

最大許容荷重	100 kg
車体サイズ	683 x 1100 mm
ハンドルの高さ	1105 mm
作業台サイズ	400 x 840 mm
荷台の高さ	985 ~ 1391 mm
自重	80 kg
タイヤ	エアレス車輪：3.00-4 (車輪径 260 mm)
バッテリー仕様	電圧：12V/12Ahx2 併用 充電時間：8～10 時間

製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。

※最新版カタログより、さらに仕様・画像が更新されております

No.
3

フェアカー TC-4501B



タイヤ: 空入式 2.50-4
車輪間隔: 400mm
(オプション)



タイヤ: 空入式 3.50-5
車輪間隔: 300mm
(オプション)

※画像と実際の色が異なる場合がございます。

最大許容質量 100kg
ココ×クダ 350×800mm
自重 13.0kg
タイヤ 空入式車輪: 3.50-4 (車輪径 270mm)
車輪間隔 200mm
床面の高さ 410～490mm (高さ調節可能)
床面の素材 スチール
オプション
<タイヤ>
・空入式車輪: 2.50-4付(車輪径 220mm) ・空入式車輪: 3.50-5付(車輪径 290mm)
・エアレス車輪: 2.50-4付(車輪径 217mm) ・エアレス車輪: 3.50-5付(車輪径 303mm)
<車輪間隔>
300mm仕様: 400mm仕様

ミニタイプ TC-4502A



流石流
(マッドガード)

最大許容質量 100kg
ココ×クダ 186×575mm
自重 3.1kg
タイヤ プラスチック車輪
(車輪径 180mm)
車輪間隔 70mm
床面の高さ 215mm
床面の素材 スチール
※画像と実際の色が異なる場合がございます。

低床タイプ TC-4501B-L



最大許容質量 100kg
ココ×クダ 350×800mm
自重 11.2kg
タイヤ 空入式車輪: 3.50-4 (車輪径 270mm)
車輪間隔 200mm
床面の高さ 310～390mm (高さ調節可能)
床面の素材 スチール
※画像と実際の色が異なる場合がございます。

前輪自在タイプ TC-4501D



最大許容質量 100kg
ココ×クダ 430×820mm
自重 16.0kg
タイヤ 空入式車輪: 4.10/3.50-4 (車輪径 270mm)
車輪間隔 280mm
床面の高さ 385～475mm (高さ調節可能)
床面の素材 スチール
※画像と実際の色が異なる場合がございます。

一輪台車 スタンダードタイプ TC-1004A

シート交換可能タイプ TC-1004A-K



TC-1004A-K
フルシートタイプ
(オプション)

最大許容質量 30kg
ココ×クダ 460×1080mm
ハンドルの高さ 740mm
自重 3.0kg
タイヤ 空入式車輪: 3.00-4 (車輪径 260mm)
許容量 43L
シートの素材 ナイロン100%
<タイヤ>
・エアレス車輪: 3.00-4付 (車輪径 250mm)
<車輪径>
・フルシートタイプ (選別型) TC-1004A-K O.B.
・交換用シートの取り違いがございます。TC-1004A-K O.B.



右のL/Lと
0.8kg (約2kg付)



TC-1004A

※画像と実際の色が異なる場合がございます。

電動高所作業車 (受注生産) レール走行タイプ (大型施設用電動リフト) DRCL-1



大型施設内での高所作業に活躍します。

荷台高さ
1690mm
758mm



DRCL-1 上昇時

最大許容質量 300kg
車体サイズ 536×1300mm
ハンドル高さ 990mm
乗車有効 520×1100mm
荷台の高さ 758～1690mm
自重 300kg
レール幅 600mm
バッテリー仕様 電圧: 12V×2個使用
容量: 5時間率/35AH
1時間率/23AH
充電時間: 8～10時間



コントロール部
※画像内は行っていない様子。

オプション

カゴ管理台車

最大許容質量 150kg
ココ×クダ 950×610mm
自重高さ 1150mm
自重 100kg
車輪間隔 600mm幅
標準カゴサイズ W520×D550×H300



カゴ管理台車

作物を入れたカゴを横むと重みで回転し空カゴが手前に来ます。ハウス内の狭い通路でも収穫物と空カゴの交換を簡単に行えます。



ターンテーブル

リフトをレールに載せ回転してそのまま方向転換できるので、隣のレールへの移動をスムーズに行うことができます。

アルミ三脚立台車 Sタイプ | FW72 ●



FW72
最大許容荷重 80 kg (脚立部)
150 kg (脚立部)
踏み台の高さ 上段 514 mm
下段 257 mm
荷台サイズ 260 x 395 mm
ハンドルの高さ 折りたたみ時 905 mm
展開時 925 mm
自重 6.5 kg
タイヤ エム車輪 (車輪径 100 mm)

Mタイプ | FW71 ●



FW71
最大許容荷重 80 kg (脚立部)
150 kg (脚立部)
踏み台の高さ 上段 771 mm
中段 514 mm
下段 257 mm
荷台サイズ 260 x 395 mm
ハンドルの高さ 折りたたみ時 1250 mm
展開時 1180 mm
自重 8.3 kg
タイヤ エム車輪 (車輪径 100 mm)

3輪式階段昇降タイプ | HT1010N ●



HT1010N
最大許容荷重 120 kg
荷台サイズ 390 x 370 mm
ハンドルの高さ 1150 mm
自重 16.5 kg
タイヤ エアレス車輪 (車輪径 172 mm)
乗り換え高さ 150 mm
オプション 軽便ナイロン車輪付 (車輪径 155 mm)
(最大許容荷重 - 40 kg)

※図表と実際の色や形状は多少の相違がございます。

2輪運搬台車 軽量アルミ製

HT4102 ●



最大許容荷重 100 kg
荷台サイズ 460 x 220 mm
ハンドルの高さ 1200 mm
自重 11.4 kg
タイヤ 空気入車輪 : 4.10/3.50-4
(車輪径 270 mm)

ゴムクローラー式階段昇降タイプ

HT-CU-1 ●



最大許容荷重 150 kg
荷台サイズ 520 x 180 mm
ハンドルの高さ 1200 mm
自重 16.0 kg
タイヤ ゴムクローラー
特長 平地から階段へ入って
階段の降り降りが可能

フォーク折りたたみ式 | HT-CC-01 ●



HT-CC-01
折りたたみ時
最大許容荷重 150 kg
荷台サイズ 350 x 300 mm
ハンドルの高さ 1100 mm
自重 11.4 kg
タイヤ もりニューマチック車輪
574 x 110 (車輪径 150 mm)
特長 幅2枚の荷台で作業・移動を容易

アルミロング台車 二輪 Sタイプ | TC-1018 ●

TC-1018 ●



最大許容荷重 100 kg
ゴコ×ゴコ 590 x 1204 mm
荷台サイズ 530 x 740 mm
荷台の高さ 400 mm
ハンドルの高さ 525 mm
自重 8.0 kg
タイヤ 空気入車輪 : 3.25/3.00-8 (車輪径 364 mm)
車輪間隔 300 mm
車輪間隔 <車輪径>
オプション ナイロン車輪付 (車輪径 125 mm)
<2段 / 3段タイプ>
荷台の高さ 2段タイプ : 上段 620 mm 下段 : 400 mm
荷台の高さ 3段タイプ : 上段 1240 mm 中段 : 820 mm
下段 : 400 mm

※車輪間隔の調整可能なタイプもあります。(別途注文)
※2段目、3段目の荷台高さは必要に応じて変更可能です。(別途注文)
※図表と実際の色や形状は多少の相違がございます。

二輪 Mタイプ | TC-1016 ●



3段タイプ (オプション)
3段タイプ (オプション)
※ゴコは折りたたみ時です。
最大許容荷重 100 kg
ゴコ×ゴコ 570 x 1620 mm
荷台サイズ 530 x 1110 mm
荷台の高さ 400 mm
ハンドルの高さ 530 mm
自重 9.8 kg
タイヤ 空気入車輪 : 3.25/3.00-8 (車輪径 364 mm)
車輪間隔 300 mm
オプション <傾斜用>
ナイロン車輪付 (車輪径 125 mm)
<2段 / 3段タイプ>
荷台の高さ 2段タイプ : 上段 620 mm 下段 : 400 mm
荷台の高さ 3段タイプ : 上段 1240 mm 中段 : 820 mm
下段 : 400 mm

※車輪間隔の調整可能なタイプもあります。(別途注文)
※2段目、3段目の荷台高さは必要に応じて変更可能です。(別途注文)
※図表と実際の色や形状は多少の相違がございます。

一輪 Sタイプ | TC-1009 ●

TC-1009 ●



最大許容荷重 80 kg
ゴコ×ゴコ 580 x 1250 mm
荷台サイズ 530 x 740 mm
荷台の高さ 400 mm
ハンドルの高さ 515 mm
自重 5.6 kg
タイヤ 空気入車輪 : 3.25/3.00-8 (車輪径 364 mm)
特長 折りたたみ可能な車輪が2枚付です。

一輪 Mタイプ | TC-1012 ●



最大許容荷重 100 kg
ゴコ×ゴコ 580 x 1620 mm
荷台サイズ 530 x 1110 mm
荷台の高さ 400 mm
ハンドルの高さ 525 mm
自重 6.4 kg
タイヤ 空気入車輪 : 3.25/3.00-8 (車輪径 364 mm)
特長 折りたたみ可能な車輪が2枚付です。